

Samolepilna mehurčasta folija

TEHNIČNI PODATKI In CENE

1. Samolepilna zaščitna mehurčasta folija – bela barva

Samolepilna, večplastna polietilenska folija z UV filtrom in težo 90 g/m². Sestavljena je iz treh plasti mehurčaste folije in ene plasti lepila.

2. Uporaba folije

Ta izdelek se uporablja kot zaščita za površine iz različnih materialov. Še posebej je učinkovit za prekrivanje pločevine, stekla, ogledal, mizarskih elementov in desk s sijajnimi zaključki ali laminiranih površin. Uporablja se lahko za praktično vse predmete iz ponudbe talnih plošč, laminiranih desk, panelov.

3. Različice barv folije

Barvo izdelka je mogoče prilagoditi specifičnim zahtevam strank.

4. Dimenzije

ŠIRINA (CM)	DOLŽINA(M)
100	50
50	50
25	50
10	50
100	20
50	20
25	20
10	20

5. Skladiščenje in uporaba

Folijo je treba shranjevati pri temperaturi približno 18–25 °C v suhih, pokritih prostorih in je ne smete izpostavljati ekstremnim temperaturam.

Pločevina mora biti med nanosom suha, čista, razmaščena in imeti minimalno temperaturo 5 °C. Pravilna temperatura nanosa je med 18 °C in 30 °C.

Folijo je treba odstraniti z zaščitene površine pri delovni temperaturi folije in izključno pri temperaturah nad 5 °C. Folijo je treba odstraniti takoj po gradbenih ali montažnih delih – najkasneje v 3 mesecih od datuma proizvodnje. Izogibajte se dolgotrajni – večdnevni – neposredni izpostavljenosti UV-žarkom, da preprečite polimerizacijo lepila na prozornih površinah (steklo, polikarbonatne plošče itd.).

Folija zagotavlja mehansko zaščito površine med transportom, namestitvijo in prenovitvenimi/gradbenimi deli. Ne nudi kemične ali protikorozijske zaščite, niti ne ščiti pred vlago ali vremenskimi vplivi. Obveščamo vas, da ne odgovarjamo za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe zaščitnih samolepilnih folij zaradi nepravilnega skladiščenja ali uporabe v nasprotju z navedenimi navodili.